

GUADALAJARA, JAL. A 4 DE JUNIO DE 2020

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 014/2020
"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL
OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO"

GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
COMITÉ DE COMPRAS GUBERNAMENTALES CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES, PARA
EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE

PUNTO A
ANEXO 1
PROPUESTA TECNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA	CANTIDAD PARES	UNIDAD DE MEDIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN
8	660	PARES	QUIMBO	BOTA INDUSTRIAL COSIDA
9	22	PARES	QUIMBO	BOTA DIALECTRICA
10	70	PARES	QUIMBO	ZAPATO TIPO CHOCLO PARA MUJER

ATENTAMENTE


LIC. REYNA ELOIZA DE DIOS BRAMBILA
REPRESENTANTE LEGAL

DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

ESPECIFICACIONES TECNICA MOD. 310 TIPO I

Fracción	Características	Especificaciones técnicas
chinela	Parte frontal del calzado	Piel flor entera 100% de res acabado negro graso, Resistente al desgarre 20.0 kgf mínimo, Con un Espesor mínimo de 2.00 mm. mínimo
chalecos	Parte frontal de los tubos	
cuartos	Parte trasera del corte que va por debajo de los tubos	
Tira de refuerzo	Parte trasera de los tubos	
talón	Parte posterior del corte también llamados tubos	
Forro interior chinela	Fibra sintética bandeada	Absorción al agua de 35.0 %mínimo Des absorción al agua de 60.0% mínimo Espesor mínimo de 0.8 mm mínimo
Forro interior talón	Malla con espuma y gasa acojinada	Transpirable y antimicótico
Casquillo thermo	Punteras preformadas de fibra celulosa o termoplástico con Acabado Libre de filos	Espesor mínimo 1.5 mm. Max 2. Mm.
Planta	Componente no desmoldante que cubre la parte interna de la Suela, Impide el contacto directo del pie con la suela.	Fibra marca celtc con espesor de 2.5 mm
Plantilla	Espuma de poliuretano preformada, con soporte en talón, arco y metatarso, para un mayor confort, forro de velour transpirable, lavable y material antimicótico	Espesor de 4mm mismo
Bullón	Tira de piel que va montada entre la parte interior y exterior de La parte Alta del tubo con espuma de 2cm. Para un mayor Confort.	Piel vestimenta de res suave y fresca, flexible y Maniobrable, con un ancho exterior mínimo 2.5 cm.
lengua	Está sujeta en la parte superior de la chinela, forro interior Textil.	Piel flor entera 100% de res acabado negro graso, Resistente al desgarre 20.0 kgf mínimo, Con un Espesor mínimo de 2.00 mm. mínimo
Contra horte	Pieza preformada de fibra celulosa o termoplástico	Espesor mínimo 1.5 mm. Max 2. Mm.
Agujetas	Poliéster con el centro de algodón de sección transversal Circular.	Largo de 85 cm. Resistencia a la tracción 50 kgf mínimo
Ojillos	Perforaciones en la parte lateral de los tubos con 4 Perforaciones en Cada cachete par un mejor agarre.	K-19 negro barrenado pavonado hecho para la Fricción Que se ejerce cuando se atan las agujeta
Cambrellon	Acero	Soporte al paso
Horma	Molde forma anatómica del pie	Recio EEE
Suela	Suela águila de poliuretano, ligera y confortable	Ligeramente: altas temperaturas Diseño: tracción con canales para salida de fluidos Resistente: productos corrosivos
Construcción	Semivulcanizado	Loocksticher

ESPECIFICACIONES TECNICA MOD. 305 TIPO I

Fracción	Características	Especificaciones técnicas
chinela	Parte frontal del calzado	Piel flor entera 100% de res acabado negro graso, Resistente al desgarre 20.0 kgf mínimo, Con un Espesor mínimo de 2.00 mm. mínimo
chalecos	Parte frontal de los tubos	
cuartos	Parte trasera del corte que va por debajo de los tubos	
Tira de refuerzo	Parte trasera de los tubos	
talón	Parte posterior del corte también llamados tubos	
Forro interior chinela	Fibra sintética bandeada	Absorción al agua de 35.0 %mínimo Des absorción al agua de 60.0% mínimo Espesor mínimo de 0.8 mm mínimo
Forro interior talón	Vestimenta de res	vestimenta
Casquillo thermo	Punteras preformadas de fibra celulosa o termoplástico con Acabado Libre de filos	Espesor mínimo 1.5 mm. Max 2. Mm.
Planta	Componente no desmoldante que cubre la parte interna de la Suela, Impide el contacto directo del pie con la suela.	Fibra marca celtc con espesor de 2.5 mm
Plantilla	Espuma de poliuretano preformada, con soporte en talón, arco y metatarso, para un mayor confort, forro de velour transpirable, lavable y material antimicótico	Espesor de 4mm mismo
Bullón	Tira de piel que va montada entre la parte interior y exterior de La parte Alta del tubo con espuma de 2cm. Para un mayor Confort.	Piel vestimenta de res suave y fresca, flexible y Maniobable, con un ancho exterior mínimo 2.5 cm.
lengua	Está sujeta en la parte superior de la chinela, forro interior Textil.	Piel flor entera 100% de res acabado negro graso, Resistente al desgarre 20.0 kgf mínimo, Con un Espesor mínimo de 2.00 mm. mínimo
Contra horte	Pieza preformada de fibra celulosa o termoplástico	Espesor mínimo 1.5 mm. Max 2. Mm.
Agujetas	Poliéster con el centro de algodón de sección transversal Circular.	Largo de 85 cm. Resistencia a la tracción 50 kgf mínimo
Ojillos	Perforaciones en la parte lateral de los tubos con 4 Perforaciones en Cada cachete par un mejor agarre.	K-12 negro barrenado pavonado hecho para la Fricción Que se ejerce cuando se atan las agujeta
Horma	Molde forma anatómica del pie	Recio EE
Suela	Suela stabdar de poliuretano, ligera y confortable	Ligeramente: alta temperatura Diseño: tracción con canales para salida de fluidos Resistente: productos corrosivos
Construcción	Semivulcanizado	Loocksticher